

Inwestor: **Gmina Kazanów**
ul. Plac Partyzantów 28
26-713 Kazanów

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi gminnej w m. Osuchów**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D-01.01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym. 0,990	km km	 0,990	
			RAZEM:		0,990
1.2	D-04.01.01.13.01	Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości jezdni, o głębokości 30 cm w gruntach kategorii II-IV. 990,00*4,00	m ² m ²	 3 960,00	
			RAZEM:		3 960,00
II. REMONT PRZEPUSTU					
2.1	D-01.02.04.71.03	Rozebranie przepustu z rur żelbetonowych fi 60 cm. 6,50	mb mb	 6,50	
			RAZEM:		6,50
2.2	D-03.01.01.11.01	Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy fi 60 cm typu PP kl. obc. A na ławie betonowej. 7,00	mb mb	 7,00	
			RAZEM:		7,00
2.3	D-03.01.06.11	Wykonanie ścianek czołowych prostych z betonowych elementów prefabrykowanych, murki czołowe dla rur fi 60 cm. 2,0	szt. szt.	 2,0	
			RAZEM:		2,0
III. PODBUDOWA					
3.1	D-04.02.01.11.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanej mechanicznie na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm. 990,00*4,00	m ² m ²	 3 960,00	
			RAZEM:		3 960,00
3.2	D-04.04.01.11.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, frakcja 0-31,50 mm, grubość warstwy 20 cm. 990,00*4,00	m ² m ²	 3 960,00	
			RAZEM:		3 960,00
3.3	D-04.04.02.21.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, frakcja 0-31,50 mm, grubość warstwy 8 cm. 990,00*4,00	m ² m ²	 3 960,00	
			RAZEM:		3 960,00
3.4	D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne warstw niebitumicznych emulsją asfaltową. 990,00*4,00	m ² m ²	 3 960,00	
			RAZEM:		3 960,00
IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI					
4.1	D-04.08.01.11.01	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową grysową AC 16P 50/70 KR 1-2 w ilości 0,100 Mg/m2 - średnio o grubości 4 cm. 990,00*3,60*0,100	Mg Mg	 356,400	
			RAZEM:		356,400

4.2	D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową. 990,00*3,60	m ² m ²	 3 564,00	
			RAZEM:		3 564,00
4.3	D-05.03.05.21.03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych grysowych AC 8S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 3 cm. 990,00*3,50	m ² m ²	 3 465,00	
			RAZEM:		3 465,00
V. POBOCZA					
5.1	D-04.04.02.23.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,25 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm. 990,00*0,25*2	m ² m ²	 495,00	
			RAZEM:		495,00
VI. ZJAZDY					
6.1	D-04.04.02.24.01	Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 21,0	szt. szt.	 21,0	
			RAZEM:		21,0